



KHÖNE®

CLIMATIZADOR SPLIT PISO-CIELO INVERTER

LÍNEA COMERCIAL

cosmoplas®

CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Diseño ultra delgado el espesor es solamente 205mm ahorra espacio de instalación. Golden Fin, Unidad exterior con tratamiento Golden Fin para ambientes agresivos. Instalación flexible, Puede ser instalado vertical al muro u horizontalmente abajo el cielo.

Reinicio automático ante falla de electricidad Aletas de direccionamiento horizontal, el aire tiene alcance en cada esquina de la habitación. Wifi En equipo, KPC-H18 y 24 Control remoto inalámbrico, todas las unidades incorporan control remoto inalámbrico. Innovador ventilador de 3 velocidades



Tecnología
Inverter


CARACTERÍSTICAS:



Diseño ultra delgado
El espesor es solamente
205mm, ahorra espacio de
instalación.



Golden Fin
Unidad exterior con
tratamiento Golden Fin para
ambientes agresivos.



Aletas de
direccionamiento
horizontal
El aire tiene alcance en cada
esquina de la habitación



Wifi En equipo
KPC-H18 y 24



Instalación flexible Puede
ser instalado vertical al muro
u horizontalmente abajo
el cielo



Reinicio automático
ante falla de
electricidad



Control remoto
inalámbrico.
Todas las unidades
incorporan control remoto
inalámbrico



Innovador ventilador
de 3 velocidades



CLIMATIZADOR SPLIT PISO-CIELO INVERTER

LÍNEA COMERCIAL

cosmoplas®

CLIMATIZACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU			14200502	14200503	14200504	14200505	14200506
UNIDAD INTERIOR			KPCI-MUE18BC2	KPCI-MUE24BC2	KPCI-KFR36BC2	KPCI-KCR48BC2	KPCI-KFR60BC2
FRIO	Capacidad Nominal	Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	55.000
	Capacidad	kw	5,27	7,03	10,55	14,1	16,1
	Potencia absorbida	W	1.630	2.190	3.500	5.020	5.370
	Consumo corriente	A	9,2	10	4,98	8,5	8,2
CALOR	Capacidad	Btu/h	5,60	7,50	11,6	15,4	17,0
	Potencia absorbida	W	1.530	2.030	3.600	4.810	4.700
	Consumo corriente	A	10	9,2	4,85	6,6	8,2
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Potencia máxima nominal	W	2.350	3.200	4.500	6.800	7.000
	Corriente máxima nominal	A	10.5	14,5	6,9	13	13,2
UNIDAD INTERIOR	EER (Frío)	-	3,23	3,21	3	2,8	3,0
	COP (Calor)	-	3,65	3,69	3,2	3,2	3,6
	Flujo de aire	m3/h	900	1.200	2.000	2.000	2.000
	Nivel de ruido	dB(a)	43/40/39	49/43/40	53/50/48	52/49/47	52/49/47
	Presión estática	Pa	0	0	0	0	0
	Drenaje diametro	mm	25	25	39	25	25
	Peso neto	kg	24	24	43	39	39
	Dimensiones netas	mm	1.055x675x235	1.055x675x235	1.635/675/23	1635/675/235	1635/675/235
	Dimensiones con embalaje	mm	1.130x748x305	1.130x748x305	1.710/748/305	1.710/748/305	1.710/748/305

CASA MATRIZ
Rio Refugio 9652, ENEA, Pudahuel
Fono Ventas: 56 2 2598 7000

SANTIAGO CENTRO
Arauco 627, Santiago
Fono Ventas: 22598 7300

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N°8236
Fono Ventas: 22598 7380

LA SERENA
Gerónimo Méndez 1759
Fono Ventas: 22598 7320

VIÑA DEL MAR
Camino Internacional 5465,
Bodega H1
Fono Ventas: 22598 7330

CONCEPCIÓN
Av. Colón 9765, Bodega A21,
Megacentro Arauco Hualpén
Fono Ventas: 22598 7340

SERVICIO TÉCNICO
Los Maitenes Poniente 1286
Pudahuel - Santiago
Fono : 22598 710

SANTIAGO ORIENTE
Tabancura 1468, Vitacura
Fono Ventas: 22598 701

TEMUCO
Av. San Martín 117, Local 101
Fono Ventas: 22598 738

TALCA
17 Norte, 2680, Talca
Fono Ventas: 22598 7390

PUERTO MONTT
Ruta 5 Sur, Km 1025,
Megacentro local 5
Fono Ventas: 22598 7360

LIMA, PERÚ
Calle Los Hilanderos 109, Urb.
Vulcano Ate, Lima - Perú
Fono : 51 410 4600
Fono : 51 955 041 818