

CASSETTE INVERTER

Potencias:

12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000
48.000 / 60.000 BTU/hr.



Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado incorporado en la Unidad.

Modelo			SPL-INV-CCA18K	SPL-INV-CCA24K	SPL-INV-CCA36K	SPL-INV-CCA48K	SPL-INV-CCA60K
Alimentación unidad interior			V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior			V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	18000 (5200-19100)	24000 (7400-25590)	36000 (12280-37530)	48000 (14330-51250)	55000 (16400-59000)
		kW	4.80 (1.53-5.61)	6.89 (2.16-7.50)	8.45 (3.60-11.00)	14.07 (4.20-15.02)	16.12 (4.80-17.30)
	Calefacción	Btu/h	19100 (4800-20300)	25590 (6755-25930)	39880 (9210-40940)	52000 (15700-58000)	63500 (16700-67600)
		kW	5.20 (1.40-5.94)	7.35 (1.98-7.60)	9.60 (2.70-12.00)	15.24 (4.60-17.00)	18.61 (4.90-19.80)
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal		kW	1.49 (0.47-2.05)	2.14 (0.67-2.70)	2.63 (0.93-3.80)	5.40 (1.21-6.80)
	Entrada de potencia de calefacción nominal		kW	1.44 (0.46-2.01)	2.03 (0.65-2.65)	2.66 (0.95-3.56)	4.76 (0.92-5.80)
	Corriente de refrigeración nominal		A	6.54 (2.25-9.81)	9.31 (3.21-11.98)	12.04 (4.08-16.69)	10.00 (2.50-11.50)
	Corriente de calefacción nominal		A	6.32 (2.20-9.62)	8.85 (3.11-11.76)	12.18 (4.17-15.63)	8.80 (1.90-10.20)
Rendimiento	EER		W/W	3.22	3.22	3.21	2.60
	COP		W/W	3.61	3.62	3.61	3.20
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada		W	2300	3000	4090	6800
	Corriente máxima		A	10.00	13.40	20.50	12.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)		m3/h	800/700/630	1500/1250/850	1500/1250/850	1900/1500/1300
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)		dB (A)	45/42/39	48/45/41	48/45/41	51/47/43
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	570x570x260	840x840x246	840x840x246	840x840x288
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	720x650x290	910x910x310	910x910x310	915x915x355
	Peso neto		Kg	16	26	26	28
	Peso empaque		Kg	18.5	30.0	30.0	32.0
Unidad exterior	Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga		Kg	1.10	1.70	2.45	2.90
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	785x300x555	825x310x655	900x350x700	970x395x805
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	900x380x615	945x435x725	1020x430x770	1105x495x885
	Peso neto		Kg	29	41	45	65.5
Panel	Peso empaque		Kg	31	44	49	70
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	710x710x80	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
	Peso neto		Kg	2.2	5.7	5.7	5.7
Tuberías	Peso empaque		Kg	3.7	7.8	7.8	7.8
	Líquido		pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8
	Gas		pulgadas	1/2	5/8	5/8	5/8
	Longitud máxima		m	30	30	30	50
	Altura máxima		m	15	15	15	30
Control				Remoto	Remoto	Remoto	Remoto



* Imagen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

